

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Συστήματα πλαστικών σωλήνων

2019



 >40 Χρόνια εξειδίκευση στην παραγωγή συστημάτων πλαστικών σωλήνων (1979)	 2 Θυγατρικές εταιρίες σε Κύπρο και Γερμανία	 24.500m² Κεντρικά γραφεία και χώροι παραγωγής	 2 Αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποιητικών ασφάλειας προϊόντων (VDE και Bureau Veritas)
 15 Επώνυμες σειρές προϊόντων	 15 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας	 16 Πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής	 >8.000 Συμμετοχές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Openhouse, Openday, Openseminar, Openphone
 4 Κέντρα διανομής σε Ελλάδα και Κύπρο	 20 Ιδιότητα φορτηγά χαμηλών εκπομπών ρύπων	 80 Άνθρωποι	ISO STANDARDS 14 Χρόνια εφαρμογής ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 20% Λιγότερες εκπομπές CO²	 30% Λιγότερος όγκος υλικών συσκευασίας	 100% Της καταναλισκόμενης ενέργειας των κεντρικών εγκαταστάσεων προέρχεται από ΑΠΕ	 100% Εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (LVD, RoHS, REACH)





ΚΟΥVIDIS

με μια ματιά

Η ΚΟΥVIDIS είναι μια οικογενειακή εταιρία, δεύτερης γενιάς, που ιδρύθηκε το 1979 στην Τύλισο Ηρακλείου Κρήτης και εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή τεχνικά καινοτόμων πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων για την προστασία καλωδίων, την αποχέτευση και την αποστράγγιση.

Τα τρία κέντρα διανομής στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης) και οι δύο θυγατρικές της στην Κύπρο και τη Γερμανία, της εξασφαλίζουν την απαραίτητη δυναμική για να εξυπηρετεί καθημερινά, περισσότερα από 500 σημεία πώλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αποστολή της είναι η ασφάλεια του εγκαταστάτη και η συνεχής αναβάθμιση του πολύτιμου έργου του μέσα από την παροχή ουσιαστικών και σύγχρονων λύσεων.


ΚΟΥΝΙΔΙΣ

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

1



ΚΟΥΝΙΔΙΣ
UV RESISTANT

RAL 7035

Ø16 - Ø63



RAL 7035

Ø16 - Ø63

2



ΚΟΥΝΙΔΙΣ
UV RESISTANT

RAL 7035

Ø16 - Ø63



ΚΟΥΝΙΔΙΣ
HALOGEN FREE

RAL 7035

Ø16 - Ø63



ΚΟΥΝΙΔΙΣ
HIGH IMPACT
STRENGTH

RAL 7035

Ø16 - Ø63

3




ΚΟΥΝΙΔΙΣ
ANTIMICROBIAL

RAL 9003

Ø16 - Ø63

4



RAL 9004


RAL 3020

ισχυρά ρεύματα

ασθενή ρεύματα

Ø32 - Ø250

5



RAL 5019

Ø11 - Ø29

B CONDUR[®] IAR
CONFLEX[®] IAR 1250Nt

Σύστημα σωλήνων κτιριακών εγκαταστάσεων, βαρέ-
ος τύπου με αυξημένη αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή
ακτινοβολία (UV) για υψηλές μηχανικές απαιτήσεις.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έργα πολιτικού μηχανικού (βιομηχανικά κτίρια, μεγάλα κτιριακά έργα),
εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας.



Patent protected: EP2698792

M MEDISOL[®] MEDIFLEX[®] 750Nt
E SILCOR[®] SIFLEX[®] 320Nt

Συστήματα σωλήνων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεσαίου
και ελαφρού τύπου για εγκαταστάσεις μέτρων και χαμηλών
μηχανικών απαιτήσεων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MEDISOL - MEDIFLEX: Σταθμοί parking, εμπορικά κτίρια, αποθήκες, κ.α.
SILCOR - SIFLEX: Υποδαπέδιες εγκαταστάσεις, ψευδοροφές, γυψοσανίδες.



MEDISOL
MEDIFLEX

SILCOR
SIFLEX

MEDISOL
MEDIFLEX

B CONDUR[®] HF CONFLEX[®] HF 1250Nt
M MEDISOL[®] HF MEDIFLEX[®] HF 750Nt

Συστήματα σωλήνων - ελεύθερα αλογόνων βαρέος και με-
σαίου τύπου για κλειστούς χώρους συγκέντρωσης κοινού ή
στέγασης βιομηχανικού εξοπλισμού.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χώροι συνάθροισης κοινού (π.χ. αεροδρόμια, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, μετρό κ.α.)
και χώροι ακριβού μηχανολογικού εξοπλισμού. (server, computer rooms)



CONDUR HF
CONFLEX HF

MEDISOL HF
MEDIFLEX HF

CONDUR HF
CONFLEX HF



CONDUR HF
CONFLEX HF



CONDUR HF
CONFLEX HF

M MEDISOL[®] AM
MEDIFLEX[®] AM 750Nt

Συστήματα σωλήνων αντιμικροβιακής τεχνολογίας,
μεσαίου τύπου για χώρους όπου η υγιεινή αποτελεί
προτεραιότητα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χώροι όπου απαιτείται η εφαρμογή του Συστήματος HACCP 22000
(π.χ. βιομηχανίες τροφίμων), χώροι υγιεινής (π.χ. νοσοκομεία) και χώροι
συνάθροισης κοινού (π.χ. σχολεία)



Απαιτείται ελάχιστη ποσότητα παραγωγής.

Διατίθεται και σε έκδοση ελεύθερα αλογόνων και χαμηλής εκπομπής κοινού με την ονομασία
MEDISOL AM HF - MEDIFLEX AM HF κατόπιν ερωτήματος.
Αριθμός πατέντας: 1007372



CONDUR HF
CONFLEX HF



CONDUR HF
CONFLEX HF



CONDUR HF
CONFLEX HF



CONDUR HF
CONFLEX HF



CONDUR HF
CONFLEX HF



CONDUR HF
CONFLEX HF

N GEONFLEX[®] IAR N750
L GEOSUB[®] IAR L450

Σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος από
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με
χρωματική σήμανση για ταυτοποίηση των υπόγειων
δικτύων

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, έργα οδοφωτισμού,
τηλεπικοινωνίες.



GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB


GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

GEONFLEX
GEOSUB

1

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



ΚΟΥΝΙΔΙΣ
UV RESISTANT

RAL 9004

RAL 1017

RAL 8023

RAL 1021

OD160-OD630

ID200-ID600

2



RAL 9004

RAL 6038

OD63-OD400

SW GEOSAN[®]

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE
ή PP, κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά,
για την αποχέτευση δικτύων χωρίς πίεση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συστήματα διαχείρισης λυμάτων (υπόνοιμοι), συστήματα διαχείρισης
όμβριων υδάτων.



SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

DG GEODRAIN[®]

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος, διάτρητος,
από HDPE, κυματοειδής εξωτερικά και λείος
εσωτερικά, για την αποστράγγιση του υπεδάφους.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιμετρική αποστράγγιση, αγροί, περιβάλλοντες χώροι, φωτοβολταϊκά/
αιολικά πάρκα, οδικά δίκτυα, κτίρια, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ.



SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

EN
13476-3

RF 30

TIR<10

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

>25°C
>60°C

SN4
SN8

ολοκληρωμένες &
αξιοπίστες λύσεις
για κάθε πεδίο εφαρμογής



προστασία
καλωδίων

(προϊόντα ηλεκτρολογικής χρήσης)

- 1 CONDUR® IAR - CONFLEX® IAR 1250Nt
- 2 GEOSUB® IAR L450
- 3 DUROFLEX® IAR 750Nt
- 4 MEDISOL® - MEDIFLEX® 750Nt
- 5 SILCOR® - SIFLEX® 320Nt
- 6 SUPERSOL® - SUPERFLEX® IAR 320Nt
- 7 CONDUR® HF - CONFLEX® HF 1250Nt
- 8 MEDISOL® HF - MEDIFLEX® HF 750Nt
- 9 GEONFLEX® IAR N750
- 10 MEDISOL® AM - MEDIFLEX® AM 750Nt
- 11 MEDISOL® AMHF - MEDIFLEX® AMHF 750Nt



αποχέτευση &
αποστράγγιση

(προϊόντα υδραυλικής χρήσης)

- 12 GEODRAIN®
- 13 GEOSAN®
- 14 HYDROFLEX®

2 οικογένειες προϊόντων
14 συστήματα σωλήνων
15 επώνυμα προϊόντα
42 επιλεγμένα πεδία εφαρμογής

απλά τα καλύτερα...

Η τελειότητα αποτελεί διαρκή αναζήτηση για τον επαγγελματία εγκαταστάτη και εξοργιώνεται μέσα από ποιοτικά προϊόντα, εύκολα και γρήγορα στην χρήση, έξυπνα και αξιόπιστα.

Η ΚΟΥΝΙΔΙΣ, με προηγμένες λύσεις, βρίσκειται συνεχώς δίπλα του για να του χαρίσει μια μοναδική εμπειρία που θα του εξασφαλίσει την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στο δύσκολο έργο του.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 Αντοχή στη γήρανση	 Μείωση των τριβών στο εσωτερικό του σωλήνα λόγω αλσθηρού πρόσθετου υλικού	 Αντοχή στην απόξεση (σύμφωνα με το EN 295-3)	 TYPE R2	 Στρογγυλοί σωλήνες με λεία εσωτερική και διαμορφωσμένη εξωτερική επιφάνεια	 Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH (EC 1907/2006)
 Πρώτη ύλη ελεύθερη αλογόνων, δεν περιέχει ιώδια, βρώμιο, χλώριο κ.α. (EN 50267.02.02)	 Χημική αντοχή. Πρώτη ύλη παραγωγής με πολύ καλή συμπεριφορά απέναντι σε επικίνδυνες πρώτες ύλες (ISO 10358)	 Προϊόν που δεν αποτελεί ελκυστική τροφή για τα τρωκτικά.	 Ολική διάτρηση 360°		
 Βαθμός στεγανότητας έναντι στερεών σωματιδίων και νερού (EN 60529)	 Διάδοση της φλόγας	 RF 30	 Μερική διάτρηση 220°		
 Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής κατά την εγκατάσταση και εφαρμογή	 Αντίσταση στη διάδοση φλόγας	 TIR>10	 Πιστοποίηση αντιμικροβιακής τεχνολογίας (ISO 22196) από το κορυφαίο Βρετανικό εργοστάσιο BIOCOTE		
 Αντοχή στην κρούση (EN 61386.01)	 Χαμηλή εκπομπή καπνού κατά την καύση (EN 61034-1)	 SN4 SN8	 99% Αντιμικροβιακό προϊόν που εξουδετερώνει μέχρι και 99% παθογόνα μικρόβια		



Πιστοποιημένο σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας EN ISO 9001



Πιστοποιημένο σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001



Πιστοποιημένο σύστημα Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001



Πιστότητα προϊόντος, ως προς το σύνολο των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στις οποίες ανήκει



Έλεγχος και πιστοποίηση δοκιμών από το διεθνή φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas



Πρώτη ύλη που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες (Κανονισμός RoHS 2011/65/EE)



Πιστοποίηση δοκιμών και επιτήρηση παραγωγής από το Γερμανικό ινστιτούτο δοκιμών VDE



Διάκριση ανάμεσα στα 25 καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα (2017)



Πιστοποιητικό προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ



Προϊόν με επιπλέον αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία



Ελεύθερο αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού



Υψηλή αντοχή σε κρούση σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (-45°C)



99% αντιμικροβιακή τεχνολογία



Φιλικά προς το περιβάλλον προϊόν. Ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS), χαμηλής εκπομπής καπνού, σύμφωνα με κανονισμό REACH, σε 100% φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία.



Βαρέας Τύπου (Βάσει αντοχής στη συμπίεση EN 61386.01)



Μεσαίου Τύπου (Βάσει αντοχής στη συμπίεση EN 61386.01)



Ελαφρού Τύπου (Βάσει αντοχής στη συμπίεση EN 61386.01)



Μεσαίου τύπου (Βάσει αντοχής στη συμπίεση EN 61386.01 -Διαστάσεις βάσει εσωτερικών διαμέτρων)



Ελαφρού τύπου (Βάσει αντοχής στη συμπίεση EN 61386.01 -Διαστάσεις βάσει εσωτερικών διαμέτρων)



Κουτί εγκαταστάσεων



Normal (Βάσει αντοχής στην κρούση EN 61386-24)



Light (Βάσει αντοχής στην κρούση EN 61386-24)



Αποστράγγιση υπεδάφους



Αποχέτευση λυμάτων και άμβριων υδάτων

K KOUVIDIS

ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία συστημάτων πλαστικών σωλήνων

ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσου 715 00, Ηράκλειο Κρήτης

T: 2810 831500, F: 2810 831502

E: info@kouvidis.gr www.kouvidis.gr

